

Контроллер коллекторного двигателя БУКД-20Modbus

Контроллер серии БУКД-20Modbus предназначен для управления коллекторным двигателем постоянного тока с номинальным током до 20А. Контроллер регулирует скорость вращения двигателя, задает направление вращения, обеспечивает стабилизацию скорости при использовании датчиков Холла, управляет разгоном и торможением. Благодаря функции ограничения тока контроллер защищает двигатель от перегрузок.

Технические характеристики

- Напряжение питания — 12...24 В
- Номинальный ток двигателя — 20 А
- Настраиваемое ограничение тока — 1...20 А
- Защита от короткого замыкания — 30 А
- Коммуникационный интерфейс — RS-485, Modbus ASCII или RTU



Основные функциональные возможности

- Задание скорости вращения вала двигателя по Modbus
- Задание величин ускорения и замедления
- Задание максимального значения тока двигателя
- Составление пользовательской программы управления, старт программы по команде по Modbus или автоматически при включении питания привода
- Программирование входов IN1 и IN2, которые также можно использовать в качестве сигналов START/STOP и REVERSE/DIRECTION
- Выбор логики работы входных сигналов IN1 и IN2 (START/STOP и REVERS) – срабатывание по фронту или уровню сигнала
- Сигнализация режима работы и индикация нештатных ситуаций

Габаритные размеры

