

Мотор-редуктор RB-35GM (07 & 09 type)

Мотор-редукторы серии RB-35GM 07 и 09 типа отличаются от мотор-редукторов RB-35GM 11 & 12 только более мощным (14Вт) двигателем.
Для управления мотор-редуктором рекомендуем контроллер BMD-20DIN.



- Электродвигатель необслуживаемый
- Передаточные числа редукторов 10~3000
- Для этого двигателя есть энкодер
- Температурный диапазон эксплуатации от -10°С до +50°С
- Модуль зубчатых колес 0,5 мм
- Радиальное биение выходного вала редуктора не более 0,05 мм, осевое биение не более 0,35 мм
- Режим работы - продолжительный

Напряжение питания, В	12	24
Номинальный ток, мА	1630	850
Ток холостого хода, мА	≤350	≤210
Ном. крутящий момент, г*см	60	62
Номинальная скорость, об/мин	248	270
Скорость холостого хода, об/мин	6000	6000
Выходная мощность, Вт	12.96	14.27

Технические характеристики

Передаточное число	10	18	30	50	60	75	90	100	120	150	180	200	250	300	500	600	750	1000	1500	3000
Характеристики мотор-редуктора с двигателем 12В (07 TYPE)																				
Крутящий момент, кг*см	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Скорость, об/мин	528	313	185	109	95	76	63	55	47	36	31,5	29	22,5	19,2	11,5	9,8	8,0	5,9	3,4	2,0
Характеристики мотор-редуктора с двигателем 24В (09 TYPE)																				
Крутящий момент, кг*см	1,0	1,0	2,0	3,0	3,0	4,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Скорость, об/мин	532	315	186	111	96	77	64	55,5	48	36	32	29,0	23	19,3	11,6	9,8	8,0	6,0	4,0	2,0

Габаритные и присоединительные размеры

