

## Линейный актуатор LAP22

- Ход штока – 100, 150, 200, 300 мм
- Напряжение – 380 В, 50 Гц
- Мощность двигателя – 90 Вт
- Степень защиты – IP54
- Концевые датчики – магнитные (герконы)
- Рабочий цикл – 25%, макс. 2,5 мин в течение 10 минут
- Температурный диапазон эксплуатации – от -20°С до +40°С



Актуаторы LAP22 — линейные двигатели с винтовой передачей — предназначены для линейного перемещения объектов и применяются в различных промышленных и прикладных системах.

Актуаторы выполнены из высокопрочных износостойких материалов, характеризуются ударопрочностью и высокой несущей способностью. На корпусе установлены магнитные датчики, реагирующие на подвижный магнит, расположенный на штоке. Датчики предназначены для определения крайних положений штока.

### Технические характеристики

| Актуатор     | Длина хода, мм | Скорость, мм/с | Макс. усилие, Н | Длина А, мм | Длина В, мм |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| LAP22-N2-100 | 100            | 30             | 500             | 305         | 405         |
| LAP22-N2-150 | 150            |                | 500             | 355         | 505         |
| LAP22-N2-200 | 200            |                | 400             | 405         | 605         |
| LAP22-N2-300 | 300            |                | 400             | 505         | 805         |
| LAP22-L1-150 | 150            | 5,5            | 1100            | 355         | 505         |
| LAP22-L1-300 | 300            |                | 1100            | 505         | 805         |

### Габаритные и присоединительные размеры

