

Линейный актуатор LAP35

- Ход штока – 500, 800 мм
- Напряжение – 380 В, 50 Гц
- Степень защиты – IP54
- Концевые датчики – магнитные (герконы)
- Рабочий цикл – 25%, макс. 2,5 мин в течение 10 минут
- Температурный диапазон эксплуатации – от -20°C до +40°C



LAP35 – это мощные линейные актуаторы с винтовой передачей, которые обеспечивают значительные осевые усилия. Такие актуаторы - оптимальное решение для задач, требующих высокой нагрузки. Шток диаметром 55 мм и усиленная конструкция корпуса гарантируют долговечность даже при интенсивной эксплуатации. Актуаторы оснащены магнитными датчиками для определения крайних положений штока. Применяются в промышленных линиях, подъемных механизмах и других системах, где важны надежность и высокая несущая способность.

Технические характеристики

Актуатор	Длина хода, мм	Скорость, мм/с	Мощность, Вт	Макс. усилие, Н	Длина А, мм	Длина В, мм
LAP35-V2-500	500	93	250	800	805	1305
LAP35-V2-800	800				1105	1905
LAP35-L2-500	500	15	250	1800	805	1305
LAP35-L2-800	800				1105	1905
LAP35-L1-500	500	4	180	5000	805	1305
LAP35-L1-800	800			1800	1105	1905

Габаритные и присоединительные размеры

